


PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE CIEGA

SAC-39




LAMA



PERFIL INTERMEDIO



ZOCALO




- . Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001
- . Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT , y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.
- . Alto máximo recomendado: 2,50 m. / Ancho máximo recomendado: 2,50 m. / Peso aproximado: 9,5 kg. m²
- . Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.
- . Resistencia al viento Clase 6 (112 km/h. – 400 N/m²) según Norma UNE-EN 1932: 2014 para una persiana de 250 cm. alto x 250 cm. Ancho.

DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO


	CAJON PREFABRICADO				CAJON DE OBRA		
	TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado		ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
	137 mm Alu	130 cm.	Ø 60 mm		100 cm.	13,0 cm.	Ø 60 mm
	150 mm Alu	150 cm.	Ø 60 mm		120 cm.	13,5 cm.	Ø 60 mm
	165 mm Alu	205 cm.	Ø 60 mm		140 cm.	14,5 cm.	Ø 60 mm
	180 mm Alu	245 cm.	Ø 60 mm		160 cm.	15,5 cm.	Ø 60 mm
	205 mm Alu	325 cm.	Ø 60 mm		180 cm.	16,0 cm.	Ø 60 mm
	250 mm Alu	520 cm.	Ø 60 mm		200 cm.	16,5 cm.	Ø 60 mm
	155 mm DT	155 cm.	Ø 60 mm		220 cm.	17,5 cm.	Ø 60 mm
	185 mm DT	245 cm.	Ø 60 mm		240 cm.	18,0 cm.	Ø 60 mm
	200 mm DT	300 cm.	Ø 60 mm		260 cm.	19,0 cm.	Ø 60 mm
	223 mm DT	355 cm.	Ø 60 mm		280 cm.	19,5 cm.	Ø 60 mm
				300 cm.	20,0 cm.	Ø 60 mm	

Guías compatibles – con sus correspondientes burletes de goma blanda = paso de 13 mm


U-3024



V-2616



GH / HL / HC



H-6825

